

**FILTRO A CARTUCCIA SILOTOP® ZERO SERIE SILAB24
 CON KIT MISURATORE DIFFERENZIALE DI PRESSIONE (KMP) E
 KIT PRILIEVO FUMI (KDE3)**

Tipo di filtro A tasche A maniche A cartucce

Diametro della CARTUCCIA	mm	67 x 429
Altezza della CARTUCCIA	mm	920
Numero di CARTUCCE		7
Superficie filtrante totale	m ²	24,5
Metodo di pulizia		ARIA COMPRESSA IN CONTROCORRENTE
Tipo di media filtrante		FIBRA POLIESTERE NON TESSUTO
Sistema di controllo	Predisposizione per collegamento presa di misura per le analisi gravimetriche	
Sistema di controllo	Pressostato differenziale elettronico con funzione di segnale di allarme regolabile	

Dati progettuali

Portata massima di progetto	Nm ³ /h	1500
Velocità di attraversamento massima di progetto	m/s	0,017
Concentrazione di polveri in uscita	mg/ Nm ³	<10
Perdita di carico attraverso l'apparecchio	mm C.A. Pa	70 686,5

Per le caratteristiche sopra descritte il filtri modello SILOTOP®ZERO serie SILAB24 dotato di kit misuratore differenziale di pressione (KMP) e della predisposizione per prelievo fumi (KDE3) sono conformi al tipo di depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.02, come indicato dal DGR IX / 3552 e DGR VII / 13943 e successive modifiche riferite ai sistemi di abbattimento a secco di materiale particellare.